



魏合理 戴聪明 武鹏飞 李建玉 孙凤萤 唐超礼 黄宏华 李学彬 朱文越 饶瑞中 王英俭

Applications of scene calculations of atmossheric radiative transfer by using of CART Invited

Wei Heli, Dai Congming, Wu Pengfei, Li Jianyu, Sun Fengying, Tang Chaoli, Huang Honghua, Li Xuebin, Zhu Wenyue, Rao Ruizhong, Wang Yingjian

在线阅读 View online: https://doi.org/10.3788/IRLA20210916

## 您可能感兴趣的其他文章

### Articles you may be interested in

## 更新升级的通用大气辐射传输软件CART2(特约)

An upgraded combined atmospheric radiative transfer CART2(*Invited*) 红外与激光工程. 2020, 49(7): 20201024 https://doi.org/10.3788/IRLA20201024

## 用太阳光度计获取激光波段大气透过率

Extraction of atmospheric transmittance of laser waveband using sun-photometer 红外与激光工程. 2019, 48(S2): 90 https://doi.org/10.3788/IRLA201948.S209002

### 基于光场理论的场景仿真

Scene simulation based on optical field theory 红外与激光工程. 2018, 47(8): 818003 https://doi.org/10.3788/IRLA201847.0818003

## 大气参数模式及其在辐射大气传输计算中的应用

Atmospheric parameter model and its application in the calculation of atmospheric raditaive transfer 红外与激光工程. 2019, 48(12): 1203001 https://doi.org/10.3788/IRLA201948.1203001

### 基于辐射传输的M'波段大气透过率实测和误差分析

Measurement and error analysis of the atmospheric transmissivity in M' band based on radiative transfer 红外与激光工程. 2019, 48(12): 1203006 https://doi.org/10.3788/IRLA201948.1203006

卫星观测火箭尾喷焰红外动态场景生成研究

Infrared dynamic scene generation of rocket plume observed by satellite 红外与激光工程. 2021, 50(7): 20200519 https://doi.org/10.3788/IRLA20200519

## 通用大气辐射传输软件 CART 在场景计算中的应用 (特邀)

魏合理<sup>1,2</sup>, 戴聪明<sup>1,2</sup>, 武鹏飞<sup>1,2</sup>, 李建玉<sup>1,2</sup>, 孙凤萤<sup>1,2</sup>, 唐超礼<sup>3</sup>, 黄宏华<sup>1,2</sup>, 李学彬<sup>1,2</sup>, 朱文越<sup>1,2</sup>, 饶瑞中<sup>1,2</sup>, 王英俭<sup>1,2</sup>

(1. 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气光学重点实验室,

安徽合肥 230031;

2. 先进激光技术安徽省实验室,安徽合肥 230037;
 3. 安徽理工大学 电气与信息工程学院,安徽 淮南 232001)

摘 要:研制了通用大气辐射传输软件 CART,可以根据大气参数计算可见光到远红外波段的大气光 谱透过率和背景辐射(包括环境散射太阳辐射和热辐射)。光学工程特别关注某一波段的大气透过率 随天顶角、距离等参数的多维变化,需要快速计算这些场景变化的大气光学特性。介绍了 CART 新增 的大气辐射传输二维场景计算功能。引入离散坐标法(DISORT)模块,一次计算可同时得到各方位角 和天顶角的多次散射辐射强度,大大提高了计算效率。对于大气透过率和热辐射随空间位置的变化缓 慢的特点,采用抽样计算、样条插值的方法,在保持计算精度基本不变的情况下,大大节省了计算时 间。对于场景计算,相对于逐点串行计算,速度提高了 2~3 个量级。这在实际工程应用的大气辐射传 输场景计算中将有重要的应用。

关键词: CART; 大气透过率; 大气背景辐射; 场景仿真; 快速计算 中图分类号: P427.1; TN21 文献标志码: A DOI: 10.3788/IRLA20210916

# Applications of scene calculations of atmopsheric radiative transfer by using of CART (*Invited*)

Wei Heli<sup>1,2</sup>, Dai Congming<sup>1,2</sup>, Wu Pengfei<sup>1,2</sup>, Li Jianyu<sup>1,2</sup>, Sun Fengying<sup>1,2</sup>, Tang Chaoli<sup>3</sup>, Huang Honghua<sup>1,2</sup>, Li Xuebin<sup>1,2</sup>, Zhu Wenyue<sup>1,2</sup>, Rao Ruizhong<sup>1,2</sup>, Wang Yingjian<sup>1,2</sup>

 Key Laboratory of Atmospheric Optics, Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, HFIPS, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China;

2. Advanced Laser Technology Laboratory of Anhui Province, Hefei 230037, China;

3. Institute of Electrical and Information Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China)

**Abstract:** A Combined Atmospheric Radiation Transfer (CART) software was developed, which could be used to calculate the spectral transmittance and background radiation (including ambient scattered solar radiation and thermal radiation) of the atmosphere from visible to far infrared wavelength bands based on atmospheric parameters. The multi-dimensional variations of atmospheric transmittance and background radiation in a certain wavelength-band with zenith angle and distance were paid special attention by researches in optical engineering area. Thus, it was necessary to quickly calculate the scene atmospheric optical characteristics. The newly two-dimensional scene fast computing function of atmospheric radiative transfer by using CART was mainly

基金项目:国家重点研发研计划 (2019YF0706004)

收稿日期:2021-11-29; 修订日期:2021-12-28

作者简介:魏合理,男,研究员,博士生导师,博士,主要从事红外辐射大气传输、卷云红外辐射特性的研究工作。

第5期

introduced. According to the characteristics of discrete coordinate method (DISORT) which could simutaniously output the radiance at various zenith angles and azimuth angles, the program to calculate the multiple-scattered atmospheric radiance was designed at each direction (azimuth and zenith angles) simultaneously, which greatly improved the calculation efficiency. As the atmospheric transmittance and heat radiation change slowly with space position, sampling calculation and spline interpolation were adopted to save the calculation time greatly while keeping the calculation accuracy. For a scene with more than 10000 times calculations, the speed was 2-3 orders of magnitude faster than before. It will be usefull in the calculation of atmospheric radiative transfer scenarios in practical engineering applications.

Key words: CART; atmospheric transmittance; atmospheric background radiation; scene simulation; fast calculation

## 0 引 言

大气透过率和背景辐射(包括散射的太阳辐射和 热辐射)是影响空间目标观测的重要大气光学参数, 在光学工程中具有重要的应用。根据大气辐射传输 理论和测量的大气参数,建立精确而快速的辐射传输 计算模式和软件,快速获得大气光谱透过率和环境背 景辐射,是工程上特别关注的问题。自 2006 年开始, 笔者研制了通用大气辐射传输软件(Combined-Atmospheric Radition Transfer, CART)<sup>[1-2]</sup>,可以根据大 气参数计算可见光到远红外波段的大气透过率和背 景辐射。该软件在不断更新中,2020 年发布了 CART2.0 版<sup>[3]</sup>。文中主要介绍在 CART2.0 基础上新增加的关 于大气传输特性的二维场景快速计算功能。

在 CART 中<sup>[1-4]</sup>,提出了基于逐线积分的中高分 辨率的大气分子吸收算法<sup>[1,3]</sup>,基于大气吸收和散射组 合重排的离散坐标快速计算算法<sup>[5]</sup>,考虑大气分子和 气溶胶粒子的吸收<sup>[1,6]</sup>、散射、热辐射效应以及地表的 反射和辐射效应,建立了 CART 软件<sup>[2-4]</sup>,可用来快速 计算空间任意两点之间的大气光谱透过率、散射和透 射以及地表反射的太阳辐射、地表和大气的热辐射 等,光谱波段为可见光到远红外波段 (1~25 000 cm<sup>-1</sup> 或 0.4~10000 μm),光谱分辨率分为中分辨率 1 cm<sup>-1</sup> 和高 分辨率 0.1 cm<sup>-1</sup>,并且带有我国若干个地区的逐月平 均的大气模式。

大气透过率和背景辐射具有强烈的空间分布,在 给定大气参数廓线和波段范围的情况下,这些量随仰 角、方位、距离、高度的变化而变化。对于一些应用 场景来说,需要计算不同方向(仰角、方位、距离、高 度等)的矩阵参数,称之为场景计算。目前,CART计 算一次给定路径、可见光到远红外波段的大气光谱透 过率和背景辐射视不同情况需要数百毫秒到百秒量 级的计算时间。对于具体应用场景,上述组合计算的 一幅场景有时需要高达 10<sup>4</sup>~10<sup>6</sup> 次路径和方向的计算 量,按照逐点逐方向计算,需要几十分钟到百小时的 计算时间(在 Win10的 64 位操作系统,i7-12700K 3.61 GHz CPU的个人计算机上,下同),计算速度远远 不能满足工程上的需要。因此,如何能快速计算一幅 场景的大气传输和背景辐射特性在工程上具有现实 意义。

一些计算机视觉图像场景生成系统也需要天空 背景光和颜色的数字场景图。目前采用的方法多数 是在数字场景图中按照一定的公式以函数形式生成 不同位置的背景值和 RGB 颜色,从而形成纹理,使图 像"看"起来逼真<sup>[7-8]</sup>。目前天空背景模型的渲染方式 主要采用该方法加载静态图片纹理的结果。

在物理仿真方面,黄建余<sup>[9]</sup>采用倍加法仿真计算 了白天天空背景亮度的方法,分析了不同太阳天项 角、观测方向以及不同大气光学厚度条件下天空背景 亮度;杨春平等<sup>[10]</sup>利用混合修正的 delta~Eddington 近 似计算出二维天空亮度数组,基于云的边缘特征和天 空亮度分布特征、二次随机法和分形几何算法设计云 纹理生成算法,实现了云场景的动态仿真。广泛使用 的美国前空军地球物理实验室研制的中分辨率大气 透过率计算软件 MODTRAN<sup>[11]</sup>提供了可连续计算不 同路径的串行计算功能,对于多路径计算量非常大, 也非常耗时。这些物理仿真方法的计算速度远远不 能满足实时动态的要求。因此,建立一个基于物理基 础的多维场景仿真的快速大气辐射传输计算模式软 件在工程应用中具有特别重要的意义。

文中先分析了满足精度的多次散射辐射传输求 解时的耗时问题,讨论了散射相函数勒让德(Lengdre) 展开流数对散射辐射强度计算精度的影响。然后根 据离散坐标法和大气传输及背景辐射的空间分布特 征,设计了快速计算二维场景的大气辐射传输和背景 辐射算法,实现了利用 CART 进行二维场景大气透过 率和背景辐射(包括散射太阳辐射和热辐射)的快速 计算功能。

## 1 散射相函数 Lengdre 展开阶数与计算精度

离散坐标法 (DISORT)<sup>[12]</sup> 是目前可以精确求解介 质中包含多次散射的辐射传输问题的方法之一。在 研制的 CART 中采用基于 DISORT 多次散射快速求 解算法<sup>[5]</sup>。DISORT<sup>[12]</sup> 将天顶角积分用有限求和公式 代替,将辐射传输方程转化为一阶微分线性方程组, 根据对应的边界条件解出散射辐射的空间分布。给 定每层大气介质的散射相函数, DISORT 按光学厚度 坐标计算空间不同位置的光辐射强度和通量。 DISORT 用 2N个节点的高斯 (Gauss) 求积公式代替 辐射传输方程中的天顶角积分,可以得到方程的离散 坐标近似解<sup>[13]</sup>:

 $\mu_{i} \frac{\mathrm{d}I^{m}(\tau,\mu_{i})}{\mathrm{d}\tau} = I^{m}(\tau,\mu_{i}) - \sum_{\substack{j = -N \\ J \neq 0}}^{N} w_{j}D^{m}(\tau,\mu_{i},\mu_{j})I^{m}(\tau,\mu_{j}) - \frac{Q^{m}(\tau,\mu_{i})}{Q^{m}(\tau,\mu_{i})}$ 

式中:μ<sub>i</sub>和w<sub>i</sub>为求积节点和权重;D<sup>m</sup>(τ,μ<sub>i</sub>,μ<sub>j</sub>)为相函数 离散化后的矩阵形式。在 DISORT 求解时,通常将散 射相函数展开成 2N 阶 Legendre 多项式, 2N 通常被称 为流数 Nstr。由于大粒子前向散射尖锐,需要较高阶 Legendre 多项式逼近,收敛慢,计算效率低,为此, Wiscombe 提出δ-M的相函数截断处理方法<sup>[14]</sup>,即将 前向一定角度内散射相函数截断,假定前向这一小角 度内相函数为δ函数,这样相函数展开可能只要较少 项就能较好地描述散射问题。即使采用δ-M方法, 对于前向比较尖锐的相函数 (如冰晶云之类的大粒子 的散射),展开甚至需要数百项才能收敛<sup>[15]</sup>。段民征 等<sup>[16]</sup>讨论了在流数有限下相函数截断导致的相函数 展开的虚假振荡问题,并给出了两种用较少流数达到 较高计算精度的高效计算方法。对于该问题, Hu 等 人<sup>[17]</sup>提出了 $\delta$ -*fit*(非线性加权拟合)法来展开相函 数。该方法的原理与段民征等提出的方法相同。笔 者发现用 Hu 等的 $\delta$ -*fit*展开方法展开式收敛快, 计算 所需要的流数少, 因此在 CART 中采用 $\delta$ -*fit*展开进 行散射相函数的展开。Yin 等<sup>[18]</sup>设计了一套大气散 射相函数近似处理软件 G-delta-L, 可以将任意散射相 函数展开成包括 $\delta$ -*M*方法在内的 Lengdre多项式。

一般来说,采用的流数多,计算精度高,但计算时 间随流数呈指数增加。计算半球辐射通量一般采用 4~8 流就够了,但计算不同方向的散射强度时,对气 溶胶粒子尺度较大的散射相函数,8流可能不能满足 要求。从 Lengdre 多项式展开的近似散射相函数与实 际相函数的符合程度就可以判断计算流数是否满足 要求。假定气溶胶粒子谱分布满足伽马分布,采用米 氏 (Mie) 散射计算程序计算了平均半径分别为 0.5 um 和1 um 的球形水滴粒子的散射在 0.55 um 波长 (折射 率实部和虚部分别为 1.33 和 1.96E-9) 处的散射相函 数。将这个计算的 Mie 散射相函数作为实际相函数, 采用δ-fit方法<sup>[17]</sup>分别用4、8、16、32和64流勒让德 多项式展开得到近似的散射相函数 (DISORT 计算时 利用这个散射相函数的展开系数 PMOM 计算光散射 强度),如图1(a)和1(b)所示。可以看出,低流数 (4和8流)Lengdre 多项式展开的近似散射相函数与 实际 Mie 散射相函数相差甚远,特别是前向,低流数 展开的近似相函数前向很宽,散射角内平缓弥散,而 实际计算的 Mie 散射相函数前向尖锐,前向小角度内 散射能量集中。采用8流展开,实际散射相函数前向 比展开的相函数大4倍,采用16流展开,展开的近似 散射相函数与实际相函数基本一致。通常来说, 粒子 尺度越小, Mie 散射计算的前向越平缓。所以, 从 DISORT 求解散射辐射的相函数展开符合度来看,对于半径小 于 0.5 µm 的气溶胶粒子, 取 16 流展开足以精确地描 述气溶胶的散射相函数,而对于半径大于1µm 粒径 的大粒子气溶胶,则可能需要 32 流以上才可以满足 要求。

根据以上散射相函数展开的流数,假设太阳的天顶角 30°、方位角 90°,利用修改后的 CART 分别用 4、8、16 和 32 流计算了地对空观测方向,观测天顶



图 1 用不同流数 (Nstr=4, 8, 16, 32, 64) 的勒让德多项式展开的 Mie 散射相函数。(a) 粒子平均半径 0.5 μm; (b) 粒子平均半径 1.0 μm Fig.1 Mie phase function and Lengdre extension with different Nstr=4, 8, 16, 32, 64. (a) Particle mean radius=0.5 μm; (b) Particle mean radius=1.0 μm

角 0°~88°, 方位角 0°~360°, 大气散射的二维场景辐亮 度。计算时假定乡村型气溶胶模式, Mie 散射相函 数, 地面能见度 23 km。计算可见光到近红外 400~ 1100 nm (9090~25000 cm<sup>-1</sup>) 波段, 光谱分辨率 1 cm<sup>-1</sup>, 积分得到天空散射辐亮度分布如图 2 所示。从图中 可以看出, 当采用较低的流数 (*N*str=4) 时 (见图 2(a)), 在前向散射方向,多次散射弥散在较大的角度范围 内,而在散射正前向(90°方位角,30°天顶角)处看不 出明显的散射的太阳像,前向散射光强度随角度变化 很平缓,这与在太阳方向附近很强的散射光的实际情 况不符,这是因为图1左边*N*str=4时 Lengdre 展开的 近似散射相函数前向平滑与实际散射相函数相差较



图 2 CART 用不同流数 (*Nstr* 依次为: 4, 8, 16, 32) 相函数展开计算的天空散射辐亮度 Fig.2 Sky radiance calculated using CART with the different *Nstr* of 4, 8, 16, and 32 大造成的,说明用 4 流 Lengdre 级数展开流数显然不 够。对于图 2(b)的 Nstr=8 的情况有所改善,散射的能 量比 Nstr=4 时显著地向前向集中了,能看出明显的太 阳前向散射像。但是,太阳前向散射光仍然弥散在前 向方位角 15°~165°的较大范围内,说明采用 8 流展开 也不足以描述平均半径 0.5 µm 气溶胶的散射问题。 对于图 2(c)中 Nstr=16 时,散射光主要集中在前 向±15°范围内,并且其峰值位置散射光强达到了 208 W·m<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup>,与图 2(d)中 Nstr=32 时的结果一致,说 明 DISORT 计算时,对平均半径小于 0.5 µm 气溶胶的 散射,采用  $\delta$ -*fit*方法的 Lengdre 相函数展开取 Nstr=16 流足以精确地描述大气气溶胶的多次散射, 不需要使用更高的流数。

工程和理论计算常用基于不对称因子g参数化的 Henyey-Greenstain 解析式 (简称 H-G 散射相函数)来描述一般粒子的散射相函数。g介于-1~1之间。分别取 g=0.8(代表通常情况的气溶胶粒子)和 g=0.95(代表大的气溶胶粒子或云粒子)的 H-G 散射相函数,采用 $\delta$ -fit方法分别用 4~64 流勒让德多项式展开的近似散射与实际的 H-G 散射相函数比较,如图 3 所示。可以看出,对于g=0.8 时,用 16 流展开的近似散射相函数基本上与实际的 H-G 相函数非常接近。但对于g=0.95,即使用 32 流,前向小角度内展开的近似散射相函数与真实的 H-G 相函数仍有差别。





同样, g=0.95时, 相函数的展开分别用4、8、 16和32流勒让德多项式,用CART计算了地对空观 测不同方向的天空散射光的辐亮度分布, 如图4所 示,结果与图2类似。不同的是对于图4(d),当 Nstr=32时,太阳散射光主要集中在前向±5°很小的角 度范围内,并且峰值散射辐亮度是图4(c)Nstr= 16的5倍以上,即散射强度主要集中在前向很小的角 度范围内。原因是当g=0.95时(见图3(b)),散射相函 数前向非常尖锐,此时必须使用32流以上的Lengdre 展开,才能较精确地模拟实际相函数,进而准确地计 算大气的多次散射辐亮度。即对于较大的散射粒子, 不对称因子大,前向散射强,多次散射计算时相函数 展开需要32流以上才能得到满意的精度。

计算大气多次散射的耗时与展开阶数的关系。 图 5 为用 CART 的多次散射快速算法计算的大气向 下的多次散射场景所需要的时间与勒让德多项式展 开流数的关系。图中的时间扣除了分子吸收计算所 需要的时间。大气分成 50 层,波段 400~1100 nm (9090~25000 cm<sup>-1</sup>),光谱分辨率1 cm<sup>-1</sup>。可以看出,计 算耗时随展开流数几乎成指数增长。CART采用 16 流相函数展开,一次计算一个方向多次散射的时间 约为 18.1 s,计算场景(比如 100×100 点阵)时耗时将 超过 50 h,在工程上因计算时间太长而无法使用较高 的流数。若要计算不同方向散射的一幅场景的散射 光强,必须寻求更快的场景计算方法。

通常情况下,大气气溶胶的粒子平均尺度一般介 于几百纳米到微米之间,大粒子有可能达到1μm以 上,不对称因子有可能达到0.8以上,所以在用 DISORT计算大气气溶胶多次散射时,建议采用 16流 Lendgre 多项式展开气溶胶散射相函数。MODT-



图 4 CART 计算 H-G 相函数不对称因子为 0.95 时的气溶胶粒子散射天空辐亮度 (Nstr: 4, 8, 16, 32)

Fig.4 Aerosol scattered sky radiance calculated by using of CART with the Nstr of 4, 8, 16, and 32 for the case of H-G phase function with g=0.95



图 5 CART 多次散射计算耗时与散射相函数勒让德多项式展开流数 的关系

Fig.5 Relationship between the time-consuming of CART multiple scattering calculation and the *N*str of Lengendre extension

RAN 也采用2流近似或 DISORT 计算多次散射, 折中 考虑计算时间开销和计算精度, MODTRAN 推荐用使 用8流。从文中的内容来看, 对于不对称因子大于 0.8 的大粒子散射(图 3(a)),8 流并不能满足计算精度要求,需要采用较高的流数计算。

## 2 背景辐射场景快速计算

对于一些工程应用场景来说,需要计算不同方向 (仰角、方位、距离、高度等)的背景辐射。可见光到 近红外波段,背景辐射主要为大气和地表散射的太阳 辐射;长波红外至远红外波段,背景辐射主要是大气 和地表的热辐射。下文讨论大气散射背景辐射和热 辐射的快速场景计算。

### 2.1 大气散射背景辐射场景快速计算

因为大气散射是波长的慢变函数,为了加快多次 散射的计算速度,在散射计算的光谱维度,CART将 可见光到中红外波段分成11个波段,即2000~5000 cm<sup>-1</sup> 波段,每隔1000 cm<sup>-1</sup>分成一段;5000~25000 cm<sup>-1</sup>, 每隔2500 cm<sup>-1</sup>分成一段。在每一个波段采用DISORT 计算其中8个波长处的散射强度,然后基于大气吸 收、散射光学厚度和地表反照率组合重排,拟合得到 该波段的其他波长处的散射强度, 拟合时考虑了吸 收、散射、地表反射和散射相函数的波长分布, 与每 个波长 DISORT 积分相比, 误差一般小于 2%, 计算速 度提高两个量级<sup>[5]</sup>。即使这样, 上节的结果表明, 采 用 16 流相函数展开, 计算可见光到近红外波段的一 条光谱也需要 24.3 s, 32 流需要约 102 s。对于上万个 空间方向的场景计算来说, 需要超过 50 h 的时间, 因 此计算速度不能满足工程上的需要。

DISORT 计算时, 可以同时输出不同天顶角和方 位角方向的辐亮度以及半球方向的辐射通量<sup>[12]</sup>。修 改源程序, 在 CART 多次散射算法中的每一个波段, Numu 设定为需要计算的天顶角个数, 按天顶角的余 玄等间隔划分, Nphi 设定为需要设定的方位角个数, 按方位角等间隔划分, 每次计算同时输出 Numu× Nphi 个方向的二维空间分布, 按参考方向像元将该二 维分布归一化后平均。对每一个子波段, 该二维分布 乘以参考方向的积分辐亮度得到各个子波段的散射 辐亮度分布, 然后各个子波段的累加就得到了需要计 算的各个方位角和天顶角方向的辐亮度的二维分布。

经测试,在400~1100 nm 范围内,CART 计算单 一方向的多次散射耗时18.1 s,而一次计算同时输出 Numu×Nphi=101×101=10201 个方向,耗时24.3 s,只比 计算单一方向的时间略多一点,平均速度提高了 7600 倍。图 2 和图 4 即为采用修改后 CART 计算的 结果。原先逐方向、逐像元计算一幅图需要耗时2 天 多,而修改后的 CART 可以在不到半分钟内就可以计 算一幅场景的大气多次散射背景辐射,给工程计算带 来了极大的便利。程序中规定 Numu 和 Nphi 的最大 输出个数为 201,即一幅场景一次可以计算不超过 40 401 个方向的背景辐射值。

#### 2.2 热辐射场景快速计算

环境热辐射也是高度和天顶角的函数 (CART 采 用球面平行大气,即热辐射与方位无关)。因为波段 积分热辐射随高度和天顶角平滑缓慢地变化,所以把 目标高度方向从起始高度到终止高度按对数等间隔 从低到高分成 10 段,计算从观测高度到 10 个目标高 度处的大气热辐射,然后采用样条插值得到其他目标 高度的计算值。同样,对天顶角,按天顶角的余弦 cos(*θ*)按从大到小的顺序等分成 10 段,计算 10 个天 顶角下的环境热辐射,然后用样条插值法得到其他天 顶角下的计算值。这样,对于任意天顶角方向和目标 高度的环境热辐射计算可以简化成 10×10 次的计算 量,而插值得到环境热辐射精度与逐点计算相对差别 小于 1%。

图 6 为假定观测者在地面 (*H*1=0 km),用 CART 模拟计算的 8~12 μm 波段 (833~1250 cm<sup>-1</sup>) 大气向下 的热辐射随天顶角 θ 和目标高度 *H*2 的变化。方块点 是抽样的格点上计算的值,实线是拟合的值。可见 10 个计算格点可以较好地拟合出环境热辐射随高度 或天顶角的变化。

图 7是用 CART 的快速场景功能计算的 833~ 1250 cm<sup>-1</sup>(8~12 μm) 波段的大气向下的热辐射随天顶





Fig.6 Comparisons of atmospheric thermal radiation vs. zenith angle and target altitude between CART calculations and fittings



图 7 CART 计算的随天顶角和目标高度的变化的场景大气热辐射

Fig.7 Scene atmospheric thermal radiation vs. zenith angle and target altitude calcaulted with CART

角和目标高度的二维变化,高度范围 0.1~20 km,天顶 角范围 0°~89°,网格点 100×100,计算时间 18.1 s,而单 个方向计算时间 0.22 s,计算速度提高了约 120 倍。

## 3 大气透过率的二维场景快速计算

在给定大气参数廓线的情况下,某一波段的大气 平均透过率是光传输距离和天顶角的函数,即大气透 过率是目标高度和观测天顶角的函数。很多场合下, 如空间目标观测,随着目标的移动需要计算不同仰角 和目标高度的大气透过率。

图 8为 CART 计算的斜程 8~12 µm 波段 (833~ 1250 cm<sup>-1</sup>) 大气平均透过率分别随天顶角和目标高度 的变化。可以看出,大气平均透过率随天顶角和高度 平缓、光滑地变化,只有在天顶角接近 90°时和高度 接近地表时变化较为迅速。因此,在一幅场景的计算 中,只需要计算有限个高度和天顶角下的透过率,其 他情况采用插值的方法,可以大大节约计算时间。将 高度方向从起始高度到终止高度按等对数、等间隔从 低到高分成10段,计算10个高度处的大气透过率, 然后用样条插值得到其他高度的计算值;同样,对天 顶角,按天顶角的余弦 cos(θ) 从大到小的顺序等分成 10段,计算10个天顶角下的大气透过率,然后用样条 插值法得到其他天顶角下的计算值。从图 8 中可以 看出,插值结果和实际计算结果非常接近,一般误差 小于1%。这样对于任意天顶角方向和目标高度的大 气透过率场景计算,可以简化成不超过10×10次的计 算量,而插值得到大气透过率精度与逐点计算相对差 别小干1%。



图 8 CART 计算的大气平均透过率随天顶角和目标高度的变化与拟合结果的比较 Fig.8 Comparisons of atmospheric average transmittance vs. zenith angle and target altitude between CART calculations and fittings

对于目标高度 0.1~100 km, 0°~89°天顶角的 101×101=10201个方向的计算,在 1~25000 cm<sup>-1</sup>(0.4~ 10000 μm) 波段耗时 1′38″, 而单独计算一次耗时 2.15″。比逐点计算每个方向的速度大约提高了 220 倍。 图 9 为用 CART 的快速场景功能计算的 833~ 10000 cm<sup>-1</sup>(1~12 μm) 波段的大气平均透过率随天顶 角和目标高度的二维变化,高度范围 1~20 km,天顶角 范围 0°~89°, 网格点 101×101, 计算时间 53.0 s。





#### 4 二维场景快速计算功能的软件实现

在 CART 中,对于大气透过率、热辐射、太阳直 射辐射计算,除了原先的高度和天顶角输入参数外, 还分别增加了高度和天顶角的起始、终止和步长值的 输入项,当步长值大于 0 时,进行二位场景快速计算, 若高度或天顶角的步长值只有一个大于 0,则按步长 设置的一维连续计算。对于多次散射计算,分别增加 了观测天顶角和方位角起始、终止和步长值的输入 项,当步长值大于 0 时,进行天空辐亮度二维场景快 速计算。计算得到的二维或一维光谱背景辐射或大 气光谱透过率的波长积分值的数组矩阵分别以 SceneRad.dat 和 SceneTrans.dat 文件名存于目录\output\ 中。同时,每次计算的光谱透过率或光谱辐亮度也以 文件 SpecScTrans.dat 和 SpecScThermal.dat 存于目录 \output\中。参考点的光谱背景辐射或光谱透过率如 原先一样保存在\output\子目录中。

### 5 结 论

在所研制的大气通用辐射传输软件 CART 的基础上,增加了针对空间(天顶角、方位角、目标高度等)的一维或二维连续场景快速计算功能。根据计算大气多次散射的离散坐标法可以同时输出不同天顶角和方位角的辐亮度的特点,设计程序,一次计算同时得到各方位和俯仰角的多次散射辐射强度,对于大气透过率和热辐射随空间位置的变化缓慢的特点,采

用抽样计算、样条插值的方法,在保持计算精度基本 不变的情况下,大大节省了计算时间。在小于2min 内,CART可以完成可见光到远红外波段大气透过率 和背景辐射在不同方向的二维场景计算,在实际工程 应用的场景计算中将有重要的应用。

#### 参考文献:

- Wei Heli, Chen Xiuhong, Rao Ruizhong, et al. A moderatespectral-resolution transmittance model based on fitting the lineby-line calculation [J]. *Optics Express*, 2007, 15(13): 8360-8370.
- [2] Wei Heli, Chen Xiuhong, Rao Ruizhong, et al. Introduction to the combined atmospheric radiative transfer software (CART)
  [J]. *Journal of Atmospheric and Environmental Optics*, 2007, 2(6): 446-450. (in Chinese)
- Wei Heli, Dai Congming, Wu Pengfei, et al. An upgraded combined atmospheric radiative transfer CART2(Invited) [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2020, 49(7): 20201024. (in Chinese)
- [4] Wei Heli, Chen Xiuhong, Dai Congming. Combined atmospheric radiative transfer (CART) model and its applications [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2012, 41(12): 3360-3366. (in Chinese)
- [5] Chen Xiuhong, Wei Heli, Yang Ping, et al. An efficient method for computing atmospheric radiances in clear-sky and cloudy conditions [J]. *Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer*, 2011, 112(1): 109-118.
- [6] Chen Xiuhong, Wei Heli, Li Xuebin, et al. Calculating model for aerosol extinction from visible to far infrared wavelength [J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2009, 21(2): 183-189. (in Chinese)
- [7] Zhou Y, Li Jing, Xu Wenzhuo, et al. A real-time beach scene simulation based on Poisson fusion [J]. *Engineering Journal of Wuhan University*, 2018, 51(4): 363-370. (in Chinese)
- [8] Gu Daquan, Fan Yin, Gong ling, et al. Simulation algorithm for creating sky scene [J]. *Meteorological Science and Technology*, 2007, 35(2): 292-294. (in Chinese)
- [9] Huang Jianyu. Background brightness simulation of daytime sky
   [J]. Journal of Aircraft Measurement and Control, 2008, 27(1):
   61-64. (in Chinese)
- [10] Yang Chunping, Wu Jian, Wei Ling, et al. Cloud scene simulation based on radiative transfer theory and fractal theory
  [J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2007, 19(7): 1085-1088. (in Chinese)

- [11] Berk A, Anderson G P, Acharya P K, et al. MODTRAN5: A reformulated atmospheric band model with auxilary species and practical multiple scattering options [C]//Proceedings of SPIE, 2005, 5655: 88-95.
- [12] Stamnes K, Tsay S C, Wiscombe W J, et al. Numerically stable algorithmfor discrete-ordinate-method radiative transfer in multiple scattering and emitting layered media [J]. *Appl Opt*, 1988, 27: 2502-2509.
- [13] Shi Guangyu. Atmospheric Radiation[M]. Beijing: Science Press, 2007: 148-151. (in Chinese)
- [14] Wiscombe W. The Delta-m method: Rapid yet accurate radiative flux calculations [J]. *J Atmos Sci*, 1977, 34: 1408-1422.
- [15] Chen Xiuhong, Liu Qiang, Wei Heli, et al. The treatment of scattering phase function in the multi-scattering radiative

transfer calculation [J]. *Journal of Light Scattering*, 2007, 19(3): 283-289. (in Chinese)

- [16] Duan Minzheng, Lv Daren. Rapid yet accurate radiative transfer algorithm for remote sensing [J]. *Journal of Remote Sensing*, 2007, 11(3): 359-366. (in Chinese)
- [17] Hu Y X, Wielicki B, Lin B, et al. A fast and accurate treatment of particle scattering phase functions with weighted singularvalue decomposition least-squares fitting [J]. *J Quant Spectrosc Radiat Trans*, 2000, 68: 681-690.
- [18] Yin Qiu, Song Ci. G-delta-L approximation software and its application tests for atmospheric scattering phase function [J]. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 2020, 258(1): 107398.